

MD 04

COMPACTADOR DE CILINDRO DUPLO



NOSSA FORÇA NA SUA OBRA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MOTOR

Potência Bruta	35,5 (26,5)Hp (Kw)
RPM	2.400rpm
Marca e modelo	Shanghai ZN390B
Sistema de Injeção	Injeção direta
Torque	102,8Nm
Aspiração	-
Cooling	Refrigerado a água
Cilindrada total	1.8L
Número de cilindros	3
Nível de Emissão (Normas)	Tier 3

TRAÇÃO

Velocidade Máxima - FWD	12Km/h
Oscilação Vertical	-
Subida de Rampa (teórico)	25%
Off-set	-

CAPACIDADES

Tanque combustível	60l
Tanque hidráulico	80l
Tanque Espargimento	200l

COMPACTAÇÃO

Força Centrífuga (alta/baixa aptitude)	30kN
Amplitude nominal (alta/baixa)	0,5mm
Carga estática linear (diant/tras)	150/130kg/cm
Frequencia de vibração (alta/baixa)	50Hz
Largura Compctação	1.300mm

PESOS

	MD 04
Peso Operacional (máx.)	4.000kg
Peso Operacional (ROPS) (máx.)	4.000kg
Peso módulo (diant./tras.)	2.100/1.800kg

FREIOS

Tipo freio serviço	Freio hidráulico
Freio de emergência/ Estacionamento	Freio neutro da bomba

SISTEMA HIDRÁULICO

Tração - Bomba	Bomba de pistão variável
Tração - Motor	Motor compacto de acionamento direto
Vibração - Bomba	Bomba de engrenagens
Vibração - Motor	Motor redutor
Direção	Bomba de engrenagem fixa
Distância entre Eixos	2.010mm
Diâmetro do Cilindro	700mm

DIMENSÕES

Distância entre Eixos	2.010mm
Diâmetro do Cilindro	700mm
Largura do Cilindro	1.300mm
Espessura da chapa do Cilindro	18mm
Vão Livre do Solo	320mm
Largura Total máquina	1.400mm
Altura Total Máquina	2.520mm
Vão Livre frontal	-
Comprimento Total da máquina	2.760mm